

Technische Daten für komplett luftbereifte Räder

Art. Nr.	Dimension (Load Index) Profil	max. Tragfähigkeit / kg				Reifen Ø mm	Breite mm	Luftdr. bar
		25 km/h	40 km/h	60 km/h	80 km/h			
15.3 FELGE								
18110	10.0/75 - 15.3 (10) AW	1900	1600	-	-	760	270	5,00
18120	11.5/80 - 15.3 (10) AW	2450	2060	-	-	850	295	4,50
18530	12.5/80 - 15.3 (14) AW	3240	2730	-	-	890	315	5,00
16.0 FELGE								
18130	13.0/75 - 16 (10) AW	2810	2360	-	-	905	340	4,00
17.0 FELGE								
18150	15.0/55 - 17 (10) AW	2730	2120	-	-	850	377	3,60
18151	15.0/55 - 17 (14) AW	3075	2575	-	-	850	377	4,90
18540	19.0/45 - 17 (14) AW	3220	2800	-	-	865	470	3,75
18188	500/50 - 17 (14) AW	4095	3250	-	-	940	500	3,50
18184	500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service	5135	4420	3250	-	933	502	5,00
18189	500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT	5135	4420	3250	-	933	502	5,00
17.5 FELGE								
18190	215/75 R 17.5 (18) LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	2940	2500	2395	2265	779	222	6,75
18200	245/70 R 17.5 (18) LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	3675	3130	2995	2830	799	249	9,00
18.0 FELGE								
18240	12.5/80 - 18 (12) AW	3680	2900	-	-	965	315	5,00
18280	355/60 R 18 (16) MPT	3575	3045	2915	2755	890	350	5,00
19.5 FELGE								
18310	285/70 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	4250	3620	3465	3275	911	297	8,50
18580	385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	5400	4600	4400	4160	918	385	8,00
18583	445/45 R 19.5 LKW neu Barkley oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	6075	5175	4950	4680	895	445	8,00
18585	445/45 R 19.5 ADM 991 neu Leao oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	6075	5175	4950	-	895	445	8,00
20.0 FELGE								
18185	500/55 - 20 (12) neu AW	4580	3860	-	-	1060	500	3,25
22.5 FELGE								
18350	385/65 R 22.5 LKW runderneuert	6075	4800	4500	4500	1092	385	8,00
18370	385/65 R 22.5 LKW neu, Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	6075	4800	4500	4500	1092	385	8,00
18371	385/65 R 22.5 LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	6075	4800	4500	4500	1092	385	8,00
18392	425/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	6950	5960	5660	5350	1120	430	8,50
18391	445/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	7560	6440	6160	5824	1170	457	9,00
18394	445/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner	7560	6440	6160	5824	1170	457	9,00
18450	500/45 - 22.5 (16) Profil I neu	4460	3750	-	-	1045	500	3,60
18451	500/45 R 22.5 146 D Ridemax FL 693 M BKT	4740	4080	3000	-	1022	503	4,00
18460	550/60 - 22.5 (16) Profil I neu	5300	5300	-	-	1238	550	2,80
18467	560/60 R 22.5 161 D Flotation Pro Vredestein	7300	6300	4620	-	1240	565	4,00
18469	560/60 R 22.5 161 D Agriterra Mitas	6244	5735	4625	-	1244	564	4,00
18463	560/60 R 22.5 161 D FL 630 BKT	7310	6300	4625	-	1244	543	4,00
18470	600/50 - 22.5 (16) Profil I neu	7360	6180	-	-	1170	600	3,60
18471	600/50 R 22.5 159 D Cargo X Bib Michelin	6910	5950	4380	-	1181	616	4,00
18472	650/50 R 22.5 163 D Flotation Pro Vredestein	7700	6650	4880	-	1240	650	4,00
26.5 FELGE								
18473	600/55 R 26.5 165 D Cargo X Bib Michelin	8140	7000	5150	-	1348	600	4,00
18474	620/55 R 26.5 166 D Flotation Pro Vredestein	8350	7200	5300	-	1340	620	4,00
18493	650/55 R 26.5 169 D FL 630 BKT	9165	8000	5800	-	1389	645	4,00
18479	650/55 R 26.5 167 E Profil 380 Alliance	9390	7900	6320	-	1360	645	4,00
18480	710/50 R 26.5 170 D Flotation Pro Vredestein	9500	8150	6000	-	1340	710	4,00
18495	710/50 R 26.5 170 D FL 630 BKT	9480	8250	6000	-	1383	727	4,00
18496	710/50 R 26.5 170 D Profil 380 Alliance	9480	8160	6000	-	1400	732	4,00
18510	710/50 R 26.5 170 D Cargo X Bib Michelin	9480	8160	6000	-	1405	732	4,00
18512	710/50 R 26.5 170 D Agriterra 02 Mitas	9480	8160	6000	-	1395	730	4,00

Lieferung ohne Räder nicht möglich

Serienmäßig lieferbare Profilausführungen

(Aufgrund technischer Weiterentwicklung können die Profilausführungen auch geringfügig anders ausgeführt sein.)

AW / I *)



AW / II *)



MPT
(Agro Trailer)



ADM 991



LKW



Ridemax
FL 693 M



IMP
(Multi-Service)



Profil I



Cargo X BIB



Flotation Pro



Agriterra /
Agriterra 02



Barkley



FL 630



Profil 380



*) Bei Profilausführungen AW/I und AW/II Lieferung je nach Liefermöglichkeit des Reifenherstellers.