

POWER MEETS PROTECTION

Muldenkipper
Abschiebefahrzeuge
Profistreuer

BRANTNER DEALS DAYS

DAS RAUM WUNDER

hydraulische Rückwand
mit Schließhaken von
oben verriegelt

hartverchromte
Hubzylinder



Transporte sind in der modernen Landwirtschaft von besonderer Bedeutung. Die Anforderungen sind klar vorgegeben: Einfache Bedienung, großes Ladevolumen sowie rasches und problemloses Be- und Entladen. Diese Eigenschaften zeichnen seit jeher BRANTNER Muldenkipper aus. Aber auch für alle anderen landwirtschaftlichen Einsätze eignet sich der Muldenkipper Power-Tube plus+ aufgrund der glatten Innenseiten und der serienmäßigen hydraulischen Rückwandöffnung hervorragend.

weit außenliegende
Kugelkipplagerung

besonders standsicher
durch Federung unter
den Achsen und großen
Federnabstand

TANDEM-MULDENRÜCKWÄRTSKIPPER TA 24080/2 POWER-TUBE plus⁺ 40 km/h COC EU

- 2 Kippzylinder
- 24 to Gesamtgewicht mit Kugelkupplung K 80
- Mulde 8000 x 2180/2280 x 1500 innen - konisch
- BPW-Nachlaufenkachse 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Fahrwerk Luftfederung mit 2-Blatt-Lenker
- Stahlaufsatzwände 800 mm hoch
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimal Vredestein 176 D
- zusätzliche Hydraulikleitung für Kippwerk für schnelleres Absenken
- hydraulischer Stützfuß
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Beleuchtung, Kennfixx- Hydraulikkupplungen



Aktionspreis

49.900,-

exkl. MwSt., ab Werk



TANDEM-MULDENRÜCKWÄRTSKIPPER
TA 23065/2 POWER-TUBE plus⁺
 40 km/h COC EU

- 2 Kippzylinder
- 22 to Gesamtgewicht mit Kuggekupplung K 80
- Mulde 6500 x 2180 x 1500 mm innen - konisch
- 32 to Federaggregat
- Achsen BPW 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Stahlaufsatzwände 800 mm
- Bereifung 650/50 R 22,5 FL 693 M BKT 163 D
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen


Aktionspreis
36.900,-

exkl. MwSt., ab Werk

TANDEM-MULDENRÜCKWÄRTSKIPPER
TA 23065/2 POWER-TUBE plus⁺
 40 km/h COC EU

- 2 Kippzylinder
- 24 to Gesamtgewicht mit Kuggekupplung K 80
- Mulde 6500 x 2180/2280 x 1500 mm innen - konisch
- BPW-Nachlaufenkachse 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Federnstabilisator für Hinterachse
- 32 to Federaggregat
- gefederte Zugeinrichtung
- Stahlaufsatzwände 800 mm hoch
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimall Vredestein 176 D
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen


Aktionspreis
42.900,-

exkl. MwSt., ab Werk

**DER
ALLES
KÖNNER**
**2 bzw. 3 hartverchromte
Abschiebezyylinder**
**Doppel-C-Fahrge-
stellrahmen**

**absolut glatte
Innenwände**
**STABILATOR Wände für
Getreidetransport ohne
Spannstangen**

Aus 75 Jahren Erfahrung und über 135.000 produzierten Fahrzeugen entstand mit Hilfe von modernsten Konstruktionstechniken das neue Abschiebefahrzeug POWER-PUSH plus. Das Resultat jahrelanger Entwicklung und Erfahrung aus der Praxis lässt sich sehen! Die Typenvielfalt reicht von 16 t bis 34 t Gesamtgewicht.



TANDEM-ABSCHIEBEFAHRZEUG TA 20055 POWER-PUSH ^{eco} 40 km/h COC EU

- 20 to Gesamtgewicht
- BPW-Achsen
- Aufbauhöhe 2000 mm mit hydraulischer Rückwandöffnung
- Bereifung 560/60 R 22,5 neu
- Kartoffelschieber hinten
- hydraulischer Stützfuß
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED Beleuchtung, Kennfixx Hydraulikkupplungen



Aktionspreis
30.900,-
exkl. MwSt., ab Werk

TANDEM-ABSCHIEBEFAHRZEUG TA 23071 POWER-PUSH ^{plus} 40 km/h COC EU

- 24 to Gesamtgewicht mit Kuggekupplung K 80
- Aufbau 2300 mm mit Ladevolumen ca. 40 m³
- BPW-Nachlaufenkachse 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Federnstabilisator für Hinterachse
- 32 t Federaggregat
- gefederte Zugeinrichtung
- hydraulisch abklappbarer Unterfahrschutz
- Kartoffelschieber
- hydraulischer Stützfuß
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimall Vredesteon 176 D
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis
49.900,-
exkl. MwSt., ab Werk

mit hydraulischer Netzabdeckung
mit 2 Überdeckungsklappen

Aktionspreis
55.900,-
exkl. MwSt., ab Werk

TANDEM-ABSCHIEBEFAHRZEUG TA 24080 POWER-PUSH ^{plus} 40 km/h COC EU

- 24 to Gesamtgewicht mit Kuggekupplung K 80
- Aufbau 2300 mm mit Ladevolumen ca. 44 m³
- BPW-Nachlaufenkachse 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Federnstabilisator für Hinterachse
- 32 to Federaggregat
- gefederte Zugeinrichtung
- hydraulisch abklappbarer Unterfahrschutz
- Kartoffelschieber
- hydraulischer Stützfuß
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimall Vredestein 176 D
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis
53.900,-
exkl. MwSt., ab Werk

mit hydraulischer Netzabdeckung
mit 2 Überdeckungsklappen

Aktionspreis
59.900,-
exkl. MwSt., ab Werk

TRIDEM-ABSCHIEBEFAHRZEUG TR 34090 POWER-PUSH ^{plus} 40 km/h COC EU

- 34 to Gesamtgewicht mit Kuggekupplung K 80
- Aufbau 2300 mm mit Ladevolumen ca. 49 m³
- Stirnwand hydraulisch klappbar
- hydr. mech. Zwangslenkung für 1. und 3. Achse
- BPW-Achsen 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Hydraulische Federung mit Liftachse
- gefederte Zugeinrichtung
- hydraulisch abklappbarer Unterfahrschutz
- Kartoffelschieber
- hydraulischer Stützfuß
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimall Vredestein 176 D
- Fuhrenzähler
- Bereifung VF 710/50 R 30,5 Flotation Optimall Vredestein 178 D
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- **zst.** LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis
83.000,-
exkl. MwSt., ab Werk

mit hydraulischer Netzabdeckung
mit 2 Überdeckungsklappen

Aktionspreis
89.000,-
exkl. MwSt., ab Werk



DER PROFI

**6-Stern-Kettenrad für
verminderten Verschleiß
an der Kratzbodenkette**

**Streuwerk aus
eigener Fertigung**



**HANS BRANTNER & SOHN
FAHRZEUGBAUGESELLSCHAFT
TA 24078 POWER-SPREAD PRO MIT
CSP2-2-UNIVERSALSTREUWERK**
✓ Verteilqualität Stallmist
DLG-Prüfbericht 7564

Die langjährige Erfahrung in der Streuwerksentwicklung, die massive Konstruktion der Streuwerkskomponenten und die Verwendung von hochwertigsten Komponenten machen das BRANTNER CSP2-2-Streuwerk zu einem perfekten Instrument für die Ausbringung von allen Streugütern. Vom Festmist über Kompost zu Kalk - in jedem Bereich ein perfektes Streubild.

**Hauptantriebsstrang mit
45 mm Antriebswelle**

**Streuteller Ø 1.000 mm
mit 6 verstellbaren
Streuschaufeln**

**TANDEM-PROFISTREUER
TA 18060 POWER-SPREAD pro⁺**
40 km/h COC EU

- 20 to Gesamtgewicht mit Untenanhängung
- Profi-Universalstreuwerk CSP2-2 mit Streutellern 1000 mm
- automatische Rollkettenschmierung
- Grenzstreueinrichtung
- Ladevolumen mit Aufsatzwänden 500 mm ca. 17 m³
- BPW-Achsen
- Fuhrenzähler
- Bereifung 710/40 R 22,5 FL 630 BKT
- Aufsatzwände 500 mm
- hydraulischer Stützfuß
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis

69.000,-

exkl. MwSt., ab Werk



TANDEM-PROFISTREUER TA 20069 POWER-SPREAD pro⁺ 40 km/h COC EU

- 24 to Gesamtgewicht mit Kugelpkupplung K 80
- BPW-Nachlaufenkachse 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Profi-Universalstreuwerk CSP2-2 mit Streutellern 1000 mm
- automatische Rollkettenschmierung
- Grenzstreueinrichtung
- Ladevolumen mit Aufsatzwänden 500 mm ca. 20m³
- BPW-Achsen
- Fuhrenzähler
- Bereifung VF 710/50 R 26,5 Flotation Optimall Vredestein 176 D
- Aufsatzwände 500 mm
- hydraulischer Stützfuß
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis

79.000,-

exkl. MwSt., ab Werk

TANDEM-PROFISTREUER TA 24078 POWER-SPREAD pro⁺ 40 km/h COC EU

- 24 to Gesamtgewicht mit Kugelpkupplung K 80
- elektrische Zwangslenkung für 1. und 3. Achse
- BPW-Achsen 150 mm, Bremse 410x180 mm
- Hydraulische Federung
- hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Profi-Universalstreuwerk CSP2-2 mit Streutellern 1000 mm
- Streuwerk mit Kardantrieb
- Grenzstreueinrichtung
- Ladevolumen mit Aufsatzwänden 500 mm ca. 20 m³
- Wiegeeinrichtung inkl. ISO-Bus-Ansteuerung mit Wiegezellen
- elektrische Zentralschmieranlage
- Fuhrenzähler
- Bereifung VF 710/50 R 30,5 Flotation Optimall Vredestein 178 D
- Aufsatzwände 500 mm
- hydraulischer Stützfuß
- 6/2 Wege-Ventil für hydr. Stützfuß/RW
- LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
- LED-Beleuchtung, Kennfixx-Hydraulikkupplungen



Aktionspreis

128.000,-

exkl. MwSt., ab Werk



Oberflächentechnik KTL & Pulver.



Produkte, die dauerhaft extremen Bedingungen ausgesetzt sind, erfordern höchste Lackqualität mit exzellentem Korrosionsschutz. Gemeinsam mit dem Lackspezialisten Kansai Helios haben wir unsere Oberflächentechnikanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Seit 2020 ist BRANTNER der einzige Hersteller, der eine KTL-Beschichtung (Kathodische Tauchlackierung) anbietet. Diese Technologie gewährleistet nicht nur einen hervorragenden Korrosionsschutz und damit eine herausragende Produktqualität, sondern setzt auch neue Maßstäbe in der umweltfreundlichen Prozessstechnologie.

SO ENTSTEHT KTL-PULVER-QUALITÄT.

- automatisiertes Granulatstrahlen
- automatische Nass-Chemische Reinigung
- Kathodische Tauch-Lackierung (KTL)
- Trocknung bei 160 - 180 Grad
- automatisierte PULVERBESCHICHTUNG
- Trockner bei 160 - 180 Grad

+ VORTEILE AUF EINEN BLICK

- exzellenter Korrosionsschutz außen und innen
- verbesserte mechanische Belastbarkeit
- umweltfreundliche Technologie durch Pulverkreislaufsystem
- Energiebedarfsdeckung durch 2 Megawatt Photovoltaik Anlage



Strahlen
mechanische Vorbehandlung für saubere und homogene Oberflächen



Vorbehandlung & KTL
12 Tauchvorgänge zur chemischen Reinigung und anschließende KTL-Beschichtung



Pulver
automatische Pulverbeschichtung





FAHRZEUGBAU

HALLENBAU

STAHLBAU

OBERFLÄCHENTECHNIK

QUALITÄT. STABILITÄT. FLEXIBILITÄT.

QUALITÄT.

Modernster Fertigungsprozess mit Laserschneidzentren, Roboterschweißanlagen, der „High End“ Oberflächentechnik, der Linienmontage sowie mehrerer Qualitätskontrollen und dem finalen Test am Bremsenprüfstand sorgen für höchste Produktqualität.

STABILITÄT.

Die Stabilität des Produkts garantiert Stabilität im Werterhalt. Und das über Jahrzehnte!.

FLEXIBILITÄT.

Die herausragende Qualität und die individuelle Fertigung nach Kundenwünschen machen jedes Produkt von BRANTNER Fahrzeugbau zu einem Unikat, das Maßstäbe setzt.

Werte über Grenzen hinweg.