



Przyczepy samowyladowcze



POWER-TUBE.

Profesjonalna oferta dla odnoszącego sukcesy rolnika. Skrzynie ładunkowe o masie całkowitej od 8 do 34 t stanowią właściwe rozwiązanie dla każdego.

Przyczepy samowyładowcze

Sprawny transport jest szczególnie ważny w przypadku kiszonki. Wymagania te są jasno określone: prosta obsługa, duża pojemność załadunku, szybki i bezproblemowy załadunek i rozładunek. Cechy te zawsze wyróżniały nasze przyczepy samowyładowcze BRANTNER. Dzięki gładkim bokom wewnętrznym i standardowemu hydraulicznemu otwieraniu tylnej klapy nasza przyczepa samowyładowcza Power-Tube doskonale nadaje się również do wszystkich innych zastosowań rolniczych.

01 TA 23065/2 PT

opcjonalne stalowe nadstawki 600 mm i okno z kratką przez całą szerokość

02 TR 34080/2 PT

pojemność ładunkowa od 27 do 41 m³ z opcjonalnymi nadstawkami stalowymi 800 mm

03 TA 24080/2 PT

perfekcyjna wygoda - elektrycznie napędzana siatka osłonowa do zabezpieczenia ładunku

04 TA 24073 PT

maksymalnie najwyższa dopuszczalna masa 24 t przy kompaktowych wymiarach

05 TA 20053/2 PT

hydraulicznie otwierana tylna klapa może być obsługiwana również przy złożonych stalowych nadstawkach

06 TA 14045/2 PT

z dwoma siłownikami podnoszącymi dla zapewnienia optymalnej stabilności

07 TA 18053/2 PT

w standardzie hydrauliczna klapa tylna z automatycznym mechanicznym hakiem chwytającym



POWER-TUBE Przyczepy samowyładowcze.

- Ciche właściwości jezdne
- Gładkie powierzchnie wewnętrzne
- Absolutna stabilność
- Hydraulicznie otwierana tylna kłapa w standardzie

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Na całe życie.

Powłoka ACC w połączeniu z dwuskładnikową powłoką lakierniczą nanoszona natryskowo zapewnia wysokiej jakości ochronę.

Gładkie.

Absolutnie.

Ściany boczne w kształcie beczki o absolutnie gładkiej powierzchni wewnętrznej.

Do góry.

Z łatwością.

Rama przechylna z dodatkowym wzmocnieniem w podłużnicach dla zapewnienia maksymalnej stabilności.

Kłapa w górę.

Szczelna tylna kłapa z automatycznymi mechanicznymi hakami mocującymi.

Stoi jak kozioł.

Łożyska wahliwe umieszczone daleko na zewnątrz gwarantują stabilność w każdej sytuacji.

Nieporównywalna rama.

Bezpieczeństwo.

Rama z profili prasowanych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy, pracy i przechylania. 10 lat gwarancji na ramę podwozia przy zastosowaniach rolniczych.

Skrzynia.

Wyjątkowo stabilna, jednoczęściowa stożkowa skrzynia z blachy stalowej o grubości 4 mm (połączenie spoinami zakładkowymi).

Dane techniczne

MODEL	E 8045 PT	E 11045 PT	TA 8045 PT	TA 11045 PT	TA 14045/2 PT	TA 18045/2 PT	TA 18053/2 PT	TA 20053/2 PT	TA 23065/2 PT	TA 24073 PT	TA 24080/2 PT	TR 34080/2 PT
Dop. masa całkowita (kg)	8.000	11.000	8.000	11.000	13.900	18.000	18.000	20.000	20.500 (24.000)	24.000	24.000	34.000
Ładowność (kg)	5.100	7.900	4.500	7.300	10.100	13.750	13.140	15.040	14.400 (technicznie 17.900)	16.780	16.140	24.900
Masa własna (kg)	2.900	3.100	3.500	3.700	3.800	4.250	4.860	4.960	6.100	7.220	7.860	9.100
Pojemność ładunkowa (m³)	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	17,9 - 25	17,9 - 25	22,0 - 33,6	24,4 - 37,4	27,0 - 41,0	27,0 - 41,0
Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep holowniczy (kg)	1.000	1.800	1.000	1.450	1.500	2.000	1.700	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
Wymiary skrzyni ładunkowej wewnątrz dł. x szer. x wys. (mm)	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	5.300 x 2.230/2.280 x 1.500	5.300 x 2.230/2.280 x 1.500	6.500 x 2.230/2.280 x 1.500	7.300 x 2.180/2.280 x 1.500	8.000 x 2.180/2.280 x 1.500	8.000 x 2.180/2280 x 2.410
Długość całkowita (mm)	6.400	6.400	6.400	6.380	6.380	6.380	7.000	7.000	8.140	9.300	10.000	10.000
Szerokość całkowita (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550/3.000	bis 3.000	bis 3.000	2.550 / 3.000
Wysokość sprzęgu (mm)	Ö: 780 - 890 D: 900	800 - 910	860	600 - 710 regulowane	600 - 710 regulowane	600 - 710 regulowane	400 - 1.000 regulowane	400 - 1.000 regulowane	400 - 1.000 regulowane	370 - 670 regulowane	370 - 670 regulowane	580 - 720 regulowane
Ogumienie standardowe	355/60 R 18 MPT (16)	385/65 R 22.5 sam. cięż. regenerowane	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18 MPT (16)	355/60 R 18 MPT (16)	445/45 R 19.5 sam. cięż. nowe Barkley	385/65 R 22.5 sam. cięż. regenerowane	385/65 R 22.5 sam. cięż. regenerowane	385/65 R 22.5 sam. cięż. regenerowane	550/60 - 22.5 (16)	550/60 - 22.5 (16)	560/60 R 22.5 Agri Radial Mitas 161 D
Rozstaw kół (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.150	2.250	2.250	Ö: 2.000 / D: 2.250
Przekrój osi (mm)	70	90	70	70	90	120 (rura)	120 (rura)	120 (rura)	120 (rura)	150 (rura)	150 (rura)	150 (rura)
Wysokość platformy (mm)	1.170	1.200	1.140	1.100	1.100	1.110	1.360	1.360	1.340	1.520	1.520	1.600
Cylinder teleskopowy skok (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	3.000	3.000	3.000
Cylinder teleskopowy ilość i stopnie	1x4	1x4	1x4	1x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	1x5	2x5	2x5
Średnica cylindra	60/75/90/105	75/90/105/120	60/75/90/105	75/90/105/120	60/75/90/105	60/75/90/105	75/90/105/120	75/90/105/120	75/90/105/120	90/110/125/145/165	75/90/105/120/140	75/90/105/120/140
Kąt wywrotu do tyłu (°)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	> 50	> 50	> 50
Zapotrzebowanie na olej (l)	11	15	11	15	21	21	28	28	37	43	58	58

X Power Tube

Jeśli standardowe wyposażenie nie tylko spełnia wymagania, ale również przekracza oczekiwania, nasze wywrotki BRANTNER są gotowe na rynek. Nasze surowe wymagania produkcyjne gwarantują, że nasze wywrotki będą spełniać obietnice „Made by BRANTNER”.

- Skrzynia z blachy stalowej o grubości 6 mm, opcjonalnie z wysokowytrzymałej stali QUARD, HARDOX lub podobnej
- Skrzynia stożkowa, ścianki boczne o kształcie beczki
- Hydrauliczna kłapa tylna skrzyni w standardzie, blokowana mechanicznie, gwarantowana szczelność, bez zasuw
- 2 egz. chromowanych na twardo siłowników podnoszących, łożyska kardanowe
- podpora hydrauliczna
- Opcjonalnie z nadstawkami zwiększającymi pojemność

Partner handlowy

Kontakt

Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbaugesellschaft m.b.H.

Hans Brantner-Straße 8
2136 Laa an der Thaya

T: +43 (0) 2522 2511-0

F: +43 (0) 2522 2511-50

fahrzeugbau@hb-brantner.at

www.hb-brantner.pl

