

HB BRANTNER

Letolókocsi
POWER-PUSH plus⁺



POWER-PUSH⁺

Hatalmas raktér a rövid szerkezeti konstrukció ellenére a rendkívüli fordulékonyság érdekében. Kedvelni fogja!

Letolókocsi

75 év tapasztalata és több mint 125.000 legyártott jármű alapján a legmodernebb gyártástechnológia segítségével jött létre az új letoló kocsi, a POWER-PUSH plus⁺. A sokéves fejlesztés és a gyakorlati tapasztalat eredménye szembetűnő! A széles típusválaszték 14-34 t össztömegű járművekre terjed ki.

01 TA 24080 PP plus⁺

Alapkitelben 24 t megengedett összsúllyal, utánfutó-kormányzott 150 mm tengelykeresztmetszettel (cső) és 32 t-ás rugó aggregáttal

02 TA 23071 PP plus⁺

A 2.300 mm-es felépítmény magasságnál, opcióként, beleértve a 2.300 mm – es hátsó ajtó magasítót, hátsó ajtóhoz opcióként burgonyatolózárr is kapható

03 TA 20055 PP plus⁺

Alapkitelben a felépítmény magassága 2.000 mm, a stabil, billenthető aláfutás védelem alapkitel

04 TR 34080 PP plus⁺

2 merev és 1 utánfutó-kormányzott tengely alapkitelben, opcióként hidraulikus futóművel

- ⊕ Hasznos teher.
- ⊕ Felszereltség.
- ⊕ Sokoldalúság.
- ⊕ Minőség.
- ⊕ Értékállóság.
- ⊕ Hatékonyság.



BRANTNER Letolókocsi.

- rendkívül fordulékony
- csekély önsúly
- 20-49 m3 raktérfogat
- Made in Ausztria

Korrózióvédelem.

Egy életen át.

Az ACC felületkezelés a 2-K akril szórt festéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Egyedülálló alvázkonstrukció.

Bizonyított.

Dupla, préselt C profilból készült rendkívül stabil alváz. Osztrák minőség 10 év garanciával az alváza rendeltetésszerű használatnál.

Abszolút.

Sima.

A teljesen sima STABILATOR oldalfalak a tömítések csekély kopása érdekében.

Előre.

Könnyedén.

2, illetve 3 keménykrómozású kettős működésű letoló munkahenger a teknő előtt elhelyezve a raktér optimális kihasználása érdekében.

Bombabiztos.

Az erősített STABILATOR oldalfalak minden terhelésnek ellenállnak és mindezt feszítőrúd nélkül.

Nincs hely.

Nem baj.

A speciális rövid szerkezeti konstrukciónak köszönhetően rendkívül könnyen fordul.

Műszaki adatok

MODELL	TA 14055 PP+	TA 16055 PP+	TA 20055 PP+	TA 23071 PP+	TA 24080 PP+	TR 34080 PP+	TR 34090 PP+
Megengedett összsúly (kg)	14.000	16.000	20.500 / 21.000	20.500 / 24.000	24.000	34.000	34.000
Önsúly (kg)	5.800	5.900	6.100	7.200	8.500	9.100	10.100
Raktérfogat (m ³)	1.500 mm-es felépítmény; 20 2.000 mm-es felépítmény; 26	1.500 mm-es felépítmény; 20 2.000 mm-es felépítmény; 26	1.500 mm-es felépítmény; 20 2.000 mm-es felépítmény; 26 2.300 mm-es felépítmény; 30	2.000 mm-es felépítmény; 34 2.300 mm-es felépítmény; 40	2.000 mm-es felépítmény; 38 2.300 mm-es felépítmény; 44	2.000 mm-es felépítmény; 38 2.300 mm-es felépítmény; 44	2.000 mm-es felépítmény; 43 2.300 mm-es felépítmény; 49
Támterhelés (kg)	2.000	2.000	2.500 / 3.000	2.500 / 4.000	4.000	4.000	4.000
Teknő mérete belül beleértve a hátsó ajtót (mm)	5.500 x 2.380 x 1.500	5.500 x 2.380 x 1.500	5.500 x 2.380 x 2.000	7.100 x 2.380 x 2.000	8.000 x 2.380 x 2.000	8.000 x 2.380 x 2.000	9.000 x 2.380 x 2.000
Teljes hossz (mm)	7.300	7.300	7.300	9.000	10.000	10.000	11.000
Teljes szélesség (mm)	2.550 mm-es felépítmény;	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál	2.550 mm-es felépítmény; max, 3.000 gumiknál
Gumizás alap kivitelben	500/50 - 17 (14) AW	385/65 R 22.5 újrafutózott tgc.	385/65 R 22.5 újrafutózott tgc.	385/65 R 22.5 újrafutózott tgc.	500/60 – 22.5 (16) új I profil	560/60 R 22.5 161 D Agri Radial Mitas	560/60 R 22.5 161 D Agri Radial Mitas
Kapcsolási magasság (mm)	420 - 930	350 - 1.000	350 - 1.000	420 - 1.060	500 - 1.150	500 - 1.150	500 - 1.150
Nyomtávolság (mm)	1.950	2.000	2.000	2.000	2.250	2.250	2.250
Rugótávolság (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	elől 1.040, hátul 820	elől 1.040, hátul 820	elől 1.040, hátul 820
Tengely átmérője (mm)	90 mm	120 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Fék (mm)	350 x 90	400 x 120	400 x 120	400 x 120	420 x 180	420 x 180	420 x 180
Platómagasság (mm)	1.240	1.350	1.350	1.470	1.550	1.550	1.550
Tengelytávolság (mm)	1.010	1.360	1.360	1.360 / 1.600 (korm. tengely)	1.800	1.800	1.800
Munkahenger átmérő (mm)	100/70 100/70	100/70 100/70	100/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70
Szükséges olajmennyiség (lit.)	16 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	16 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	16 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	22 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	27 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	27 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)	30 (beleértve a hátsó ajtó nyitását is)
Max. üzemi nyomás (bar)	200	200	200	200	200	200	200

Sokoldalú felépítmény változatok

Mind a szervestrágyaszóró hátoldal, mind az átrakócsiga gond nélkül beszerelhető letoló kocsink hátsó ajtójának helyére.

Szervestrágyaszóró egység Kirchner gyártmány

- Szóró hengerek vastag falú, varrat nélküli acélcsövekből
- Hardox marófogak
- Egyenkénti, dinamikusan kiegyensúlyozott szóró hengerek az optimálisan nyugodt járáshoz és a hosszú élettartamhoz
- Zárt váz felsőrész – szennyeződés nem rakódik le
- Minden egyes szóró henger meghajtása olajfürdős hajtóművel
- Walterscheid kardántengely bütykös kapcsolós- és szabadonfutó tengelykapcsolóval
- Központi, jól hozzáférhető zsírozó lécs

Műszaki adatok

- Átömlési magasság: 2.300 mm
- Szóró tányér átmérője: 1.100 mm
- Szórási szélesség: max. 12 m

Átrakórendszer

- Gabonához
- Átrakócsiga hidraulikusan becsukható
- Egyszerű a beépítés minden PP+ típusnál

Márkakereskedő

Kapcsolat

Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GesmbH

Hans Brantner-Straße 8
2136 Laa an der Thaya

T: +43 (0) 2522 2511-0

F: +43 (0) 2522 2511-50

fahrzeugbau@hb-brantner.at

www.hb-brantner.at

Sasa Perisic

T: +43 (0) 664 790 9310

sasa.perisic@hb-brantner.at

