


# Tandem drie zijden kipper/oprijwagen

A large orange tandem dump truck is shown at a construction site. A yellow excavator is mounted on the truck's bed. The truck has 'BRANTNER' and 'TA 11045' written on its side. The truck is parked on a dirt surface with a pile of gravel in the background. Three white circles with lines pointing to specific parts of the truck are used to highlight features: one on the side of the bed, one on the front of the bed, and one on the front of the chassis.

ACC bewerking voor lange levensduur, ook in de holle ruimtes

Gepatenteerde, zelfreinigende 5 mm stalen bodem uit één stuk

Aluminium oprijplaten beschermt tegen vervuiling in het onderstelframe opgeslagen

## In gebruik

De reeds omvangrijke standaard -uitvoering kan voor elk gebruiksdoel uitgebreid worden. Stel uw individuele voertuig voor uw gebruik samen



# Standaard uitvoering.

- Aanspanningsdissel in de hoogte door middel van een spindel ca. 300 mm verstelbaar
- BRANTNER-rechthoekig frame van C-vormig persprofiel met stabiel onderrijbeveiliging met inschuifkanalen voor de aluminum oprijplaten (voor 3,2 resp. 3,75 m lengte (TA20051 XXL TL)T)
- tandmassen met bladveren – veren zijn onder de assen gemonteerd
- V -trapeze vormig kipframe met veel versterkingen
- Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk en naar alle 4 zijden afgekant, zonder lasnaad door folienaad versmelting
- Gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend
- Verzonken bevestigingshaken in de laadvloer 4 paar = 8 stuks
- Extra bevestigingshaken bij alle 4 hoeken en de frontwand voor nog meer flexibiliteit (bij TA 20051 XXL TL extra uitvoering)
- Hard verchroomde hydr. cilinder
- Geprofileerde stalen bordwanden 500 resp. 600 mm
- Bordwand scharnieren: 6 resp 7 zijdelings, 4 achter
- Vast geschroefde hoekronden
- Pendelwand links/rechts en achter met centrale hendel voor vergrendeling en sluishaken met aantrekvermogen
- Zoutbeständige ACC-bewerking, ook in de holle ruimtes garandeert een lange levensduur

## Technische gegevens

	TA 11045 TL	TA 13045 TL	TA 20051 XXL TL
Toelaatbaar totaal gewicht (kg)	11.000	13.000	20.000
Eigen gewicht (kg)	2.600	3.000	4.500
Laadvolume (m <sup>3</sup> )	5,3		7,3
Disselbelasting (kg)	1.000		2.000
Laadvloergrootte binnen (mm)	4.480 x 2.410		5.080 x 2.410
Totale lengte (mm)	6.330		6.900
Totale breedte (mm)	2.550		
Aanspanningshoogte (mm)	700 - 1.000		740 - 850
Stalen bordwanden (mm)	500		600
Spoorbreedte (mm)	1.950		2.000
Veerafstand (mm)	1.400		1.280
As diameter (mm)	80		130 (Rohr)
Laadvloerhoogte bij standaard banden (mm)	90	1.030	1.100
Standaard banden	215/75 R 17,5 (18)	355/60 R 18 MPT (16)	385/55 R 19,5 neu
As afstand (mm)	990	1.010	1.360
Cilinder diameter (mm)	75/90/105/120 - 1.600		90/105/120/140/160 - 1.800
Kiphoek (°)	45/45		
Benodigde hoeveelheid olie (l)	12,6		24



# Extra uitvoering.

- Stalen laadvloer van hoog kwalitatief speciaal staal (Hardox, Quard, o.a.)
- Diverse opbouwvarianties
- Laadvloer verlenging
- Diverse bandenvarianties
- Nog veel meer...



- 01 Aluminium-oprijplaten beschermt tegen vervuiling in het ondersteframe opgeslagen
- 02 Uitvoeringen voor 40, 60 of 80 km/uur rijden
- 03 Steunpoten achter zijn opklapbaar
- 04 Gereedschapbox

- 05 Steunpoot met haakse tandwiel verstelling / hydraulische steunpoot Steunpootverstelling met 2 snelheden, schoppen bezemhouder, aanspanningsdissel in de hoogte verstelbaar door middel van spindel
- 06 BRANTNER-bordwandverstevinging

Kruse Ootmarsum BV  
Postbus 78  
NL 7630 AB Ootmarsum

T: 0031 (0) 541 291756  
F: 0031 (0) 541 292258  
info@kruse.nl  
www.kruse.nl



Hans Brantner & Sohn  
Fahrzeugbau Ges.m.b.H

T: +43 (0) 2522 / 2511-0  
F: +43 (0) 2522 / 2511-50  
fahrzeugbau@hb-brantner.at  
www.hb-brantner.at